













DICHTOMATIK®
AMERICAS

GUÍA DE MATERIALES DICHTOMATIK EXPRESS

Ideal para piezas de bajo volumen, descontinuadas o de características especiales.
Dichtomatik Express le brindará una forma eficiente y rápida de volver
a poner en marcha sus equipos.



DICHTOMATIK®
Express

POLIURETANOS	DESCRIPCIÓN	DUREZA	COLOR
HPU-95-RO	Poliuretano "H" resistente al agua	95 ShA	
ELASTÓMEROS	DESCRIPCIÓN	DUREZA	COLOR
NBR-85-NE	Nitrilo de uso general	85 ShA	
HNBR-85-VE	Nitrilo Hidrogenado	85 ShA	
FKM-85-CA	Fluoroelastómero	85 ShA	
EPDM-85-NE	Etileno Propileno	85 ShA	
SIL-85-AZ	Silicón	85 ShA	
TEFLONES	DESCRIPCIÓN	DUREZA	COLOR
PTFE	Teflón Virgen		
PTFE-BR-CA	Teflón con 40% de carga de Bronce		
PTFE-FIVI-GR	Teflón con 15% Fibra de Vidrio y 5% MoS ₂		
POLIACETALES	DESCRIPCIÓN	DUREZA	COLOR
POM-85-BL	Poliacetal	85 ShD	

* MATERIALES ADICIONALES BAJO PEDIDO